

Produkt



Halvsandwichvägg (EPS)

Publicerad 2025-05-26

Halvsandwichvägg (VI) är ett väggelement med bärande insida i betong och utvändigt isolering. Isoleringen består av cellplast som är tålig mot regn och fukt. Kompletteras med valfri fasad på byggplats.

BVB ID	160962	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GSC.5 - Väggar o d av betongelement	Användningsområde	Inomhus/Våtrum/Utomhus
BK04-kod(er)	10005 Väggelement	Leverantör	UBAB Ulricehamns Betong AB



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
Ballast	71%	71%	Övrig t	-	-	-	-
Portlandcemente synonym standardcemente Vitcement	15%	15%	6599 7-15- 1	266- 043-4	-	-	-
Vatten	8%	8%	7732- 18-5	-	-	-	-
Armeringsstål ospecificerat, olegerat stål antas	3,5%	3,5%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Merit 5000 synonym granulerad masugnslagg	≤2%	≤2%	Övrig t	-	-	-	-
Cellplast EPS	≤0,45 %	≤0,45 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Stenull	≤0,4 %	≤0,4 %	Övrig t, mine ralba serat	-	-	-	-
Isolering, ospecificerad	≤0,1 %	≤0,1 %	Övrig t	-	-	-	-
Övrigt	0,08 %	0,08 %	Övrig t	-	-	-	-

Polypropylen	≤0,05 %	≤0,05 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
pentan	≤0,009 %	≤0,009 %	109-66-0	203-692-4	-	H225 H304 H336 H411	-

Bedömning



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H336, H371, H373): ≤1 % sammanlagd halt



Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5 %, av ämne/-n



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror

 Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

 < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

 Leverans i bulk eller helt utan emballage

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

 Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Halvsand...	-	-	-	-

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser