

Produkt



Prefab pelare, balk / Betongelement

Publicerad 2018-02-14

Anledning till ny version: Uppdaterad information

BVB ID	106887	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GSC.8 - Diverse konstruktioner av betongelement	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	10099 Prefabelement övrigt	Leverantör	UBAB Ulricehamns Betong AB



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
Krossat berg	43,2 %	43,2 %	Övrig t, natur mate rial	-	-	-	-
Naturgrus/be	24%	24%	Övrig t, natur mate rial	-	-	-	-
Portlandceme synonym standardceme Vitcement	-	13,2- 21,4 %	6599 7-15- 1	266- 043-4	-	-	H315 H318 H335
Armeringsstål SS-EN 10080:2005	-	2- 10%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Vatten	8,5%	8,5%	7732- 18-5	-	-	-	-
Sikament - 20HE 50%	0,85 %	0,85 %	Övrig t	-	-	-	-
SikaAer - S 10%	0,19 %	0,19 %	Övrig t	-	-	-	-
ChrysoDem LEV Ekla 20	≤0,00 2%	≤0,00 2%	Övrig t	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage



Leverans i bulk eller helt utan emballage

4. Bruksskedet



Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för Rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Emissioner



Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9



GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2

Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser